

PRZEDMIAR ROBÓT

Drogi P3

Lp.	Nr KNR	Element	Jedn.	ilosc jedn.	wartość jednostkowa	Wartość netto
Drogi P3						
1.001	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15cm, łączna grubość 20cm.	m2	65,00		
1.002	KNR 201/126/2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m2	65,00		
1.003	KNNR 6/0101-0200	Koryta o głęb. 20cm wykonane na całej szerokości jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II i IV łączna grub. 40cm.	m2	65,00		
1.004	KNNR 6/0101-0200	Koryta o głęb. 20cm wykonane na całej szerokości jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II i IV łączna grub. 40cm.	m2	65,00		
1.005	KNNR 1/0202-0600	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,4 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1 km , grunt nie oblepiający kat. III-IV , łączna odległość 5 km.	m3	26,00		
1.006	KNNR 1/0208-0200	Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do 5t, przy przewozie na drogach o nawierzchni utwardzonej.	m3	26,00		
1.007	KNNR 6/0103-0300	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV	m2	65,00		
1.008	KNNR 6/0112-0500	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m2	65,00		
1.009	KNNR 6/0105-0200	Podsypki piaskowe zagęszczone ręcznie, grubość warstwy 5 cm łączna grubość 19cm.	m2	65,00		
1.010	KNR 231/105/3	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm łączna grubość . 19cm.	m2	65,00		
1.011	KNR 231/9902/1	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokątna 20x10cm, podsypka grubości 5cm.	m2	65,00		
1.012	KNNR 6/0403-0301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm raz z wykonaniem ław z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej.	m	33,50		

Ogółem drogi	
--------------	--