

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2	m ²	106.000	
		106			
				RAZEM	106.000
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	106.000	
		106			
				RAZEM	106.000
3	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2613-08		m	20.800	
		20.80			
				RAZEM	20.800
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-02	ścianach na podłożu z tynku	m ²	106.000	
		106			
				RAZEM	106.000
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m ²		
d.1	2009-07	ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	106.000	
		106			
				RAZEM	106.000
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie ścian - powierzchnie pionowe.	m ²		
d.1	202 1134-02		m ²	68.300	
		68.30			
				RAZEM	68.300
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - sufit	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	37.700	
		37.70			
				RAZEM	37.700
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1	1505-03	łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	79.000	
		79			
				RAZEM	79.000
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez	m ²		
d.1	1503-02	szpachlowania	m ²	29.000	
		29			
				RAZEM	29.000
10	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe z elementów drewnianych wewnętrzne pełne jednoskrzydło-	m ²		
d.1	1022-01	we fabrycznie wykończone	m ²	1.800	
		1.80			
				RAZEM	1.800
11	Analiza indy-	Montaż klimatyzatora wraz z urządzeniami dla pomieszczenia o wym. (Dł. - 6,	szt.		
d.1	widualna	50m, szer. - 5,80m i wys. 3,03m)	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000